

## T100 --- 全方位的打印贴标机

T100 是一款灵活的打印贴标机，可以很好的满足在流水线上实时打印条码标签并自动贴标的需求。通过 Labeledit 标签编辑软件，能够很方便的编辑自变化的条码标签。也可以使用简单的编程指令来实现变化数据及条码的编辑。



右手向的打印贴标机

用于盒状、碟状以及包裹类的产品贴标。适合于静止和移动产品的贴标。  
所见即所得，7寸彩色大屏实时显示打印的标签内容。



打印控制器

### 技术参数：

贴标速度： 60 个/每分钟  
贴标方式： Tamp/Tamp Blow, 吹气可关闭。  
贴标头尺寸： 6 种标准尺寸，也可根据要求订制  
打印速度： 250mm/秒  
解晰度： 300dpi  
接口： RS232, USB, Ethernet, WIFI 可选  
外形尺寸： 588×625×280mm(l×h×w) - P&A  
402×150×290 mm(l×h×w) - PCU  
条码处理： Code128, Code 39 等一维条码, GS1 条码  
QRcode, DataMatrix, Pdf417, 汉信码等  
控制器功能： 在线和独立工作方式, 7寸触摸屏, 10个  
输入、10个输出协同流水线工作, 实时  
时钟, 计数器, 日期设定, 多语言菜单,  
标签实时预览, 多字体下载

### 处理能力：

打印机： 4 英寸热转印打印机  
贴标能力： 侧面、顶部、底部贴标  
静止或者移动物体贴标  
标签尺寸： 20×20mm - 110×110mm  
耗材长度： 600 米  
贴标距离： 0 - 160mm (多个长度可选)  
*具有左向和右向两种型号。*

### 其他功能：

- 标签少警告
- 贴标头上漏标检测
- 条码扫描校验 (可选)
- 紧急停止 (可选)
- 报警灯 (可选)

上海霓廊信息科技有限公司

上海市蒲汇塘路11号1507室 200030

Tel: (+86) 21 6467 4938 • Fax: (+86) 21 6467 3827

[www.nilang.com](http://www.nilang.com) [sales@nilang.com](mailto:sales@nilang.com)