

F100 --- 前端面和后端面贴标的打印贴标机

F100 是一款灵活的打印贴标机，可以很好的满足在流水线的前面以及后面实时打印条码标签并自动贴标的需求。同时机器工作在流水线侧面，当然某些时候它也可用于侧面贴标。

通过 Labeledit 标签编辑软件，能够很方便的编辑自变化的条码标签。



右手向的打印贴标系统

用于盒状或者包裹状产品贴标。适合于移动产品的贴标。

所见即所得，7 寸彩色大屏实时显示打印的标签内容。



打印控制器 PCU

技术参数：

贴标速度： 30 个/每分钟
贴标方式： Tamp/Tamp Blow，吹气可关闭。
贴标头尺寸： 6 种标准尺寸，也可根据要求订制
打印速度： 250mm/秒
解晰度： 300dpi
接口： RS232, USB, Ethernet, WIFI 可选
外形尺寸： 588×625×280mm(l×h×w) - P&A
402×150×290 mm(l×h×w) - PCU
条码处理： Code128, Code 39 等一维条码, GS1 条码
QRcode, DataMatrix, Pdf417, 汉信码等
控制器功能：在线和独立工作方式，7 寸触摸屏，10 个输入、10 个输出协同流水线工作，实时时钟，计数器，日期设定，多语言菜单，标签实时预览，多字体下载

处理能力：

打印机： 4 英寸热转印打印机
贴标能力： 前端面和后端面贴标
静止或者移动物体贴标
标签尺寸： 30×40mm - 110×110mm
耗材长度： 600 米

具有左向和右向两种型号。

其他功能：

- 标签少警告
- 贴标头上漏标检测
- 条码扫描校验（可选）
- 紧急停止（可选）
- 报警灯（可选）

上海霓廊信息科技有限公司

上海市蒲汇塘路11号1507室 200030

Tel: (+86) 21 6467 4938 • (+86) 21 6467 3827

www.nilang.com sales@nilang.com